

# Häcksler Raupenfahrwerk, Einzug d=190 mm



## Technische Spezifikationen

Typ	STC 19-28 MT50 MK2
Hersteller	GreenMech Ltd
Öffnungsweite (mm)	190x280
Breite Zufuhrtrichter (mm)	1200
Hackscheibe (mm)	600x25
Materialstärke max. (mm)	190
Schwenkbereich	280 Grad
Antrieb	Dieselmotor
Hacklängenverstellung	nein
Auswurfrohr °	280
Motortyp	Isuzu
Leistung (kW/PS)	36,7/50
Tankinhalt (l)	60
Gewicht (kg)	2000
Länge (mm)	min. 3500; max. 4100
Breite (mm)	min. 1400; max. 2012
Höhe (mm)	min. 2390; max. 2720 (über Auswerfer)
Fahrgestell (Räder)	1768x250 (Raupe)
Bodenfreiheit (mm)	257
Bodendruck (bar)	0,26
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	6
Bemerkung 1	+++Transporthöhe bei abmontierten Auswurfrohr 1600mm+++
Bemerkung 2	4 Disc Blade Messer
Bemerkung 3	hydraulischer Einzug
Bemerkung 4	Die Safe-Trak-Technik sorgt selbst an Neigungen bis 35° mit Lift- und Hangausgleichsfunktion jederzeit für einen sicheren Stand
Länge Transport (mm)	3500
Breite Transport (mm)	1400

## Pluspunkte

- + Jede Raupe lässt sich individuell, auch während der Fahrt, stufenlos ausfahren
- + Durch die Bodenfreiheit von bis zu 570mm können selbst größere Hindernisse mühelos überfahren werden

# Häcksler Raupenfahrwerk, Einzug d=190 mm

Höhe Transport (mm)	2390
<b>Passendes Zubehör:</b> Transportgewicht (kg)	2000
<b>Art.-Nr.</b> Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere	<b>GLGZ-190R</b>

## Unsere Empfehlungen:

Transportanhänger für Raupenhäcksler von Schmid  
Fahrzeugbau GmbH

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff von  
ESE GmbH

Verlängerungskabel 25m / 230V

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GLGZ-190R>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

