



Technische Spezifikationen

Typ	LED - SL 9608 PK
Dauerleistung (kVA/kW)	5,6 / 4,5
Nennspannung (V)	230
Nennstrom (A)	24,3
Leistung (kVA/kW)	6,2 / 4,9
Schall-Leistungspegel LWA	90 (2000/14/EG)
Schalldruckpegel (dBA)	59 (bei 7m Abstand 75% Last)
Tankinhalt (l)	140
Motortyp	Perkins 403D-7
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	0,7 (nur Lampenbetrieb)
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	0,8 (Nur Lampenbetrieb)
Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h)	170
Gewicht (kg)	1100 (unbetankt)
Betriebsgewicht (kg)	1240 (betankt)
Einsatzgewicht (kg)	1240 (betankt)
Gesamtgewicht (kg)	1240
Stützlast (kg)	75
Lichtpunkthöhe (m)	9,00
Lampen (Stück/Watt/Art)	8 x 250 W LED
Licht (Lumen)	144.000
Länge (mm)	2450
Breite (mm)	1300
Höhe (mm)	2300
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1 (CEE)
Länge Transport (mm)	2450
Breite Transport (mm)	1300
Höhe Transport (mm)	2300
Transportgewicht (kg)	1240
ecoRent	ja
Dauerleistung (kVA)	5,6

Pluspunkte

- + Vollautomatischer, hydraulischer 9m Mast - ausgefahren in ca. 11sek.
- + 170 Std Dauerbetrieb ohne Nachtanken
- + 8 x 250 W LED
- + Eine auslaufsichere, geschlossene Bodenwanne gewährleistet, dass alle austretenden Flüssigkeiten im Gehäuse verbleiben

Flutlichtanlage mobil, LED SL 9608

Art-Nr.

Passendes Zubehör:

STLG-10LED

E- Adapter für Anhängerkupplung

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Flutlichtmast Hybrid LED von BGG Deutschland GmbH

Flutlichtmast LED - QLB60/B5+ von Atlas Copco MCT

Lightbox LB9404K0460 von BGG Deutschland GmbH

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Leuchtballon LED von Nölle IUT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLG-10LED>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

